



Piscines
waterair
Tout commence par le bon choix

POMPES A CHALEUR AIR/EAU MODELES "ECO-WAT" :

		ECO.WAT 01	ECO.WAT 02	ECO.WAT 03	ECO.WAT 04
Taille de bassin recommandé (Avril à octobre avec couverture)		15-30 m³	30-45 m³	45-55 m³	55-70 m³
Puissance restituée mode SMART (kW)	Eau 26°C	5 ~ 2,8 kW	6,4 ~ 3,3 kW	7,7 ~ 4,2 kW	9,4 ~ 5 kW
COP Mode SMART	Air 15°C	6,1 ~ 4,5	6,2 ~ 4,2	6,4 ~ 4,4	6,7 ~ 4,1
Puissance absorbée mode SMART (kW)	70%HR	0,8 ~ 1,1	1,0 ~ 1,5	1,2 ~ 1,8	1,4 ~ 2,3
Niveau sonore Mini / Maxi (à 1m)		41 ~ 44 dB(a)	43 ~ 46 dB(a)	44 ~ 48 dB(a)	45 ~ 50 dB(a)
Niveau sonore Mini / Maxi (à 10m)		21 ~ 24 dB(a)	23 ~ 26 dB(a)	24 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)
Réversible		Oui			
Bridée à 28°C		Oui			
Pilotage à distance		Oui (application Polyconnect 2.0)			
Plage de fonctionnement		-3°C -> 45°C			
Période de fonctionnement (approximative)		Mi-Avril à mi-octobre			
Technologie		Full Inverter			
Carrosserie		Gris, ABS, traitée anti-UV			
Paramétrage		Bloc afficheur sur le devant de la PAC			
Soufflerie		Horizontale			
Refrigérant (Gaz)		R32 (450g)	R32 (450g)	R32 (550g)	R32 (550g)
Débit d'eau minimum		2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h
Raccordement hydraulique		1,5" / 50mm			
Alimentation		230V / 1~+N / 50 Hz			
Dimensions		864mm x 392mm x 614mm			
Poids (net)		44 kg	44 kg	48 kg	48 kg
Garanties		Garantie fabricant de 4 ans			